

Super Ace Washer

温水タイプ・高圧洗浄機

SAL-1532VNT-1 モータータイプ

32MPa (327kgf/cm²) の
超高压と温水で強力洗浄

〈温水〉

仮設材やフィニッシャーの
洗浄に最適

〈コンパクト〉

高圧温水なのにコンパクト!
(モーターポンプ直結)

〈安心設計〉

6つの安全装置で安心設計
(サーモスイッチ、圧力スイッチ、流量スイッチ、
安全弁、モーター過負荷保護装置、失火検知装置)

〈使い易さ〉

移動が楽なキャスター付



型式名	SAL-1532VNT-1	
コードNo.	[50Hz] 03B022 [60Hz] 03B122	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	32.0(327)
	水量(L/min)	15.0
モーター	回転数(min ⁻¹)	[50Hz] 1450 [60Hz] 1750
	出力	[50Hz] 11kW/1400min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz] 11kW/1700min ⁻¹ (極数:4P)
ボイラー	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200
	電流(A)	45(絶縁:F種)
	起動方式	直入れ
	キャブタイヤ	14mm ² ×4芯×10m
オプション	設定温度	30℃~80℃
	出力(kcal/h)	52000
ヒーター	凍結防止ヒーター	

標準付属品	
ガン	噴射ガンASY 3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無*
ノズル	ノズルASY 1/8MEG1503 SAL-1532V*
高圧ホース	高圧ホースASY BH 3/8×20m クイック 1532VN*
キャブタイヤケーブル	キャブタイヤASY 14mm ² ×4芯×10m
その他	煙突
	防災面 リケンFH2C ニトリル手袋 L PPM-6630

〈使用例〉



フィニッシャー

油圧ブレーカーの洗浄

SEL-1325V-2 ディーゼルエンジンタイプ

ディーゼルエンジン式防音、温水、
スチーム洗浄機

〈温水〉

56,000キロカロリーのボイラー
だから温度上昇が早く高温水
(常温~150℃)が安定的に使用可能
インバーター方式によりトラブルなし!

〈耐久性〉

ディーゼルエンジンだから耐久力抜群
しかも燃料タンクはボイラーと兼用
軽油のみの給油でOK「安全・便利・経済的」です

〈安心設計〉

安全弁・湯水停止装置・失火検知装置・サーモスイッチ・
圧力スイッチ・流量スイッチ等安全装置を標準装備

〈使い易さ〉

冷水、温水、24.5MPa (250kgf/cm²) 洗浄と高温スチーム洗浄が任意に
選べてしかも軽量コンパクトですので様々な現場に対応可能



高圧洗浄機での
唯一の対象機です!

生産性向上設備投資
促進税制対象機

【即時償却】または【税額控除5%】
対象 - 青色申告している法人・個人事業主
期限 - 平成26年1月20日~平成28年3月末迄

型式名	SEL-1325V-2	
コードNo.	03B033	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	24.5(250)
	水量(L/min)	13.3
	回転数(min ⁻¹)	1220
エンジン	名称	水冷4サイクルディーゼルエンジン
	総排気量(cc)	479
	定格出力	7.4kW(10.0PS)/2800min ⁻¹
	最大出力	9.3kW(12.7PS)/3600min ⁻¹
ボイラー	始動方式	セルスタータ式
	使用燃料	JIS2号軽油
オプション	燃料タンク容量(L)	37(ボイラーと共用)
	設定温度	30℃~150℃
出力(kcal/h)	56000	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1227×689×924	
質量(kg)	300.0	
その他	煙突	

標準付属品	
ガン	ライフルガンASY 1/8-700-クイック*
ノズル	噴口扇形 1/8 MVNP1537
高圧ホース	温水用高圧ホースASY AH 3/8×20m クイック*
吸水ホース	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*
吸水ストレーナ	ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ
余水ホース	余水ホースASY 3/8×3m テロンφ10*
その他	防災面 リケンFH2C ニトリル手袋 L PPM-6630

〈使用例〉



鉄板洗い

重機油おとし