

SAL-1450-1

「高圧力(510kgf/cm²)&高性能」
で汚れを一掃

吐出圧力
50.0MPa
(510kgf/cm²)

水量
14.0L/min

水道直結仕様

シーケンサー制御により
トラブルを未然に防ぎ
メンテナンス時間の表示も
する安心設計です



〈用途〉

- アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄
- 塗装前の汚れ落とし、水垢の除去
- 船底、橋脚などの水中での洗浄作業
- 機械加工品のバリ取り ■ その他様々な用途に対応

仕様

型式名	SAL-1450-1
コードNo.	[50Hz]03B450・[60Hz]03B550
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²) 50.0(510) 水量(L/min) 14.0 回転数(min ⁻¹) 1270
出力	[50Hz] 15kW/1450min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz] 15kW/1750min ⁻¹ (極数:4P)
モーター	電圧(V) 電力回路:200/操作回路:200 電流(A) [50Hz]56(絶縁:B種)・[60Hz]54(絶縁:B種) 起動方式 スターデルタ起動 キャブタイヤ 14mmφ×4芯×10m
寸法	長さ×幅×高さ(mm) 1290×710×915 質量(kg) 340.0

標準付属品

噴射ガンASY 60MPa 800-RL600*、噴口直射1/4MCPφ1.25a-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、キャブタイヤASY14mmφ×4芯×10m、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m*、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630

- 濁水停止装置
- 水温上昇停止装置
- 吸水負圧検知停止装置
- 過負荷停止警告ランプ
- 非常停止ボタン ● アワメーター
- ポンプオイル交換時期ランプ
- 通電ランプ ● 凍結防止ヒーター標準装備

〈使用例〉



OPTION トルネードノズルASY

- 広範囲を効率よく洗浄できます。
※取付ニップル付き
- アルミダイキャストなどの型洗浄、
バリ取りなどに効果的。



コードNo. 04Z10310



スーパー工業株式会社

本社・大阪支店	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
東京支店	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0831	宮城県仙台市若林区沖野3丁目1-1-102	TEL(022)766-8343	FAX(022)766-8344
名古屋営業所	〒458-0915	愛知県名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089