# SUPERACE® WASHER

# 設現場での洗浄、高所揚水にも対応可能です

# 〈渇水停止機能付〉

(3.7kW·5.5kW)

### 〈ステンレスタンク〉

全機種SUS水タンク付で サビによるトラブル解消

全機種自動運転機能を 搭載しています

### 「所揚水)

オプションにて高所揚水にも 対応可能です(3.7kW·5.5kW)

### 〈コンパクト〉

ポンプモーターが直結の為 伝導ロスがなく コンパクトボディ-







#### 7.5kW/10.0PS·11kW/15.0PS



3.7kW/5.0PS·5.5kW/7.5PS

# SAR-Nタイプ 水タンク付モデル

仕様		様		5.5kW/7.5PS		7	7.5kW/10.0PS	3	11kW/15.0PS					
Ħ	型式名		SAR-3010N3	SAR-1520N3	SAR-2015N3	SAR-2020N3	SAR-3014N3	SAR-1525N3	SAR-3018N3	SAR-1535N1	SAR-1535N3			
V	コードNo.		[50Hz] 03A054	[50Hz] 03A064	[50Hz] 03A044	[50Hz] 03A074	[50Hz] 03A084	[50Hz] 03A0E4		[50Hz] 03A091	[60Hz] 03A194			
			[60Hz] 03A154	[60Hz] 03A164	[60Hz] 03A144	[60Hz] 03A174	[60Hz] 03A184	[60Hz] 03A1E4	[60Hz] 03A1A4	[00:12] 00:100:				
ı	+*	压力MPa(kgf/ail)	10.0(102)	20.0(204)	15.0(153)	20.0(204)	14.0(143)	24.5(250)	[50Hz] 18.0(184)-[60Hz]17.6(180)	35.0(3	357)			
	<b>ジ</b>	水量(L/min)	28.0	15.0	20	0.0	28.0	15.0	30.0	15.0				
	フ 回転数(min-1)		[50Hz]	1430·[60Hz]	1720	[50Hz]	1450·[60Hz]	1750	[50Hz] 1450·[60Hz] 1750					
		出力	5.5kW 14	130/1720min <sup>-1</sup>	(極数:4P)	7.5kW 1	450/1750min-1	(極数:4P)	11.0kW 1450/1750min <sup>-1</sup> (極数:4P)					
	_ [	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200											
	モーター	電流(A)		22.6(絶縁:F種)			30.0(絶縁:F種)		45.0(絶縁:F種)					
	'	起動方式	直入れ											
	Ì	キャブタイヤ		3.5㎡×4芯×5m			5.5㎡×4芯×5m		14.0㎜×4芯×10m					
	寸法	長さX幅X高さ(mm)	9	920×570×730	)	1060×580×790								
	質	量(kg)	[50Hz] 112.0·[60Hz] 105.0 1 O 5.0			138.0	O [50Hz] 145.0·[60Hz] 138.0 145.0 158.0							
SUS		冰タンク容量(L)		80.0		100.0								
-										The second secon				

# SAR-NSタイプ 外部吸水型タンクレスモデル

#### 〈用 途〉

- 土木建設機械の泥落としに
- ■管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に
- ■高所での使用に



〈使用例〉







仕	:様	3.7kW/5.0PS				5.5kW/7.5PS			7.5kW/10.0PS			11kW/15.0PS		
型式名		SAR-2308NS2	SAR-3005NS2	SAR-3007NS2	SAR-1315NS3	SAR-3010NS3	SAR-1520NS3	SAR-2015NS3	SAR-2020NS3	SAR-3014NS3	SAR-1525NS3	SAR-3018NS3	SAR-1535NS1-50	SAR-1535NS3-60
	— ԻΝΩ. I	[50Hz] 03A213 [60Hz] 03A313	[50Hz] 03A2B3				[50Hz] 03A264 [60Hz] 03A364						[50Hz] 03A291	[60Hz] 03A394
ポ	压力MPa (kgf/αf)	7.8 (80)	5.0 (51)	7.0 (71)	14.7 (150)	10.0 (102)	20.0 (204)	15.0 (153)	20.0 (204)	14.0 (143)	24.5 (250)	[50Hz]18.0 (184) [60Hz]17.6 (180)	35.0 (357)	
ツニ	水量 (L/min)	[50Hz] 24.0 [60Hz] 23.0	30.0	28.0	[50Hz] 12.0 [60Hz] 14.0	28.0	15.0	20	0.0	28.0	15.0	30.0	15.0	
	回転数 (min·1)	[50Hz] 1430 [60Hz] 1715	1430	1715	[50Hz] 1430 [60Hz] 1715	[50Hz] 1	430· [60H	lz] 1720	[50Hz] 1	450· [60l	Hz] 1750	[50Hz] 1	450 [60	Hz] 1750
	出力	3.7kW 1430/1715min <sup>1</sup> (複数:4P)	3.7kW 1430min <sup>-1</sup> (極数:4P)	3.7kW 1715min-1 (種数:4P)	3.7kW 1430/1715min <sup>1</sup> (種数:4P)	5.5kW 143	0/1720min <sup>-1</sup>	(極数:4P)	7.5kW 145	0/1750min <sup>-1</sup>	(極数:4P)	11.0kW 145	0/1750min	1 (極数:4P)
Ŧ	電圧(V)	動力回路: 200/操作回路: 200												
レーター	電流 (A)		15.7 (絶縁:F種)			22.6 (絶縁:F種)			30.0 (絶縁:F種)			45.0 (絶縁:F種)		
	起動方式	直入れ												
	キャブタイヤ	2.0㎡×4芯×5m				3.5㎡×4芯×5m			5.5㎡×4芯×5m			14.0㎡×4芯×10m		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		920×520×575						1060×525×643						
質量 (kg)		92.0	99.0	92	2.0	[50Hz] 105.0 [60Hz] 98.0	98	3.0	129.0	[50Hz] 136.0 [60Hz] 129.0	136.0	149.0		

# ● スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に 技術で応える高圧洗浄機

# SUPERACE!\* WASHER

社所 党 **忙台京** 営 業 所 営 業 所 古屋営業 営

**〒566-0052 〒003-0824 Ŧ980-0021 T132-0021 T458-0915** 〒566-0052 **〒731-5128 〒811-2233** 

**〒903-0812** 

大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15仙台市青葉区中央4丁目8番17号 東京都江戸川区中央4丁目15 - 1 3 2 0 目 3 -名 古屋市 緑区野 末町 大阪府摂津市鳥飼本町5丁 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23 福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

TEL(072)653-2721(代) TEL(011)874-5600 TEL(022)226-7818 TEL(03)3653-2411 TEL(052)626-3701 TEL(072)653-2721 TEL(082)208-4885 TEL(092)622-6273 TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354 FAX(011)874-5601 FAX(022)226-7819 FAX(03)3653-2420 FAX(052)626-3702 FAX(072)653-2354 FAX (082) 208-4886 FAX(092)622-6279 FAX(098)887-0089