

SUPERACE® WASHER

SAR-Nタイプ NSタイプ

建設現場での洗浄、高所揚水にも対応可能です

〈湯水停止機能付〉  
(3.7kW・5.5kW)

〈ステンレスタンク〉  
全機種SUS水タンク付で  
サビによるトラブル解消

〈自動運転機能〉  
全機種自動運転機能を  
搭載しています

〈高所揚水〉  
オプションにて高所揚水にも  
対応可能です(3.7kW・5.5kW)

〈コンパクト〉  
ポンプモータが直結の為、  
伝導ロスがなく  
コンパクトボディ

2段積みも  
可能です




SAR-Nタイプ 水タンク付モデル

仕様	5.5kW/7.5PS			7.5kW/10.0PS			11kW/15.0PS		
型式名	SAR-3010N2	SAR-1520N2	SAR-2015N2	SAR-2020N1	SAR-3014N1	SAR-3018N2	SAR-3018N1	SAR-1535N1	
コードNo.	[50Hz] 03A053 [60Hz] 03A153	[50Hz] 03A063 [60Hz] 03A163	[50Hz] 03A043 [60Hz] 03A143	[50Hz] 03A072 [60Hz] 03A172	[50Hz] 03A082 [60Hz] 03A182	[50Hz] 03A0A2	[60Hz] 03A1A1	[50Hz] 03A091 [60Hz] 03A191	
ポンプ	圧力MPa(kg/cm <sup>2</sup> ) 水量(L/min)	10.0(102) 28.0	20.0(204) 15.0	15.0(153) 20.0	20.0(204) 28.0	14.0(143) 18.0(184)	17.6(180) 30.0	35.0(357) 15.0	
モーター	回転数(min <sup>-1</sup> ) 出力(kW・min <sup>-1</sup> )	[50Hz] 1450・[60Hz] 1750			1450 1750	1450 1750	11.0 1450 (極数:4P)	11.0 1450/1750 (極数:4P)	
電圧(V)	5.5 1450/1750 (極数:4P)			7.5 1450/1750 (極数:4P)			11.0 1450/1750 (極数:4P)		
電流(A)	[50Hz] 22.4 (絶縁:F種) [60Hz] 22.0 (絶縁:F種)			30.0(絶縁:F種)			45.0(絶縁:F種)		
起動方式	直入れ								
キャブタイヤ	3.5mm×4芯×5m			5.5mm×4芯×5m			14.0mm×4芯×10m		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	920×570×730			1060×580×775					
質量(kg)	[50Hz] 112.0 [60Hz] 105.0	105.0		約138.0	[50Hz] 約145.0 [60Hz] 約138.0	約158.0			
SUS水タンク容量(L)	80.0			100.0					



SAR-NSタイプ 外部吸水型タンクレスモデル

- 〈用途〉
- 土木建設機械の泥落としに
  - 管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に
  - 高所での使用に



仕様	3.7kW/5.0PS			5.5kW/7.5PS			7.5kW/10.0PS			11kW/15.0PS		
型式名	SAR-2308NS2	SAR-3005NS2	SAR-3007NS2	SAR-3010NS2	SAR-1520NS2	SAR-2015NS2	SAR-2020NS1	SAR-3014NS1	SAR-3018NS2	SAR-3018NS1	SAR-1535NS1	
コードNo.	[50Hz] 03A213 [60Hz] 03A313	[50Hz] 03A2B3	[60Hz] 03A333	[50Hz] 03A253 [60Hz] 03A353	[50Hz] 03A263 [60Hz] 03A363	[50Hz] 03A243 [60Hz] 03A343	[50Hz] 03A272 [60Hz] 03A372	[50Hz] 03A282 [60Hz] 03A382	[50Hz] 03A2A2	[60Hz] 03A3A1	[50Hz] 03A291 [60Hz] 03A391	
ポンプ	圧力MPa(kg/cm <sup>2</sup> ) 水量(L/min)	8.0(B2) 24.0	5.0(51) 30.0	7.0(71) 28.0	10.0(102) 28.0	20.0(204) 15.0	15.0(153) 20.0	20.0(204) 28.0	14.0(143) 18.0(184)	17.6(180) 30.0	35.0(357) 15.0	
モーター	回転数(min <sup>-1</sup> ) 出力(kW・min <sup>-1</sup> )	[50Hz] 1450 [60Hz] 1750	1450 1750	[50Hz] 1450 [60Hz] 1750	[50Hz] 1450・[60Hz] 1750	1450 1750	1450 1750	11.0 1450 (極数:4P)	11.0 1450 (極数:4P)	11.0 1450/1750 (極数:4P)	11.0 1450/1750 (極数:4P)	
電圧(V)	3.7 1450/1750 (極数:4P)			3.7 1450 (極数:4P)			5.5 1450/1750 (極数:4P)			7.5 1450/1750 (極数:4P)		
電流(A)	[50Hz] 15.4(絶縁:F種) [60Hz] 14.3(絶縁:F種)	15.4 (絶縁:F種)	14.3 (絶縁:F種)	[50Hz] 22.4 (絶縁:F種) [60Hz] 22.0 (絶縁:F種)	30.0(絶縁:F種)			45.0(絶縁:F種)				
起動方式	直入れ											
キャブタイヤ	2.0mm×4芯×5m			3.5mm×4芯×5m			5.5mm×4芯×5m			14.0mm×4芯×10m		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	920×520×575						1060×525×630					
質量(kg)	92.0	99.0	92.0	[50Hz] 105.0 [60Hz] 98.0	98.0		約129.0	[50Hz] 136.0 [60Hz] 129.0	約149.0			



水タンク無し(注意:段積み不可)

スーパー工業株式会社

現場で求められる 高性能に技術で応える 高圧洗浄機

SUPERACE® WASHER

- |        |           |                     |                     |
|--------|-----------|---------------------|---------------------|
| 本社     | 〒566-0052 | 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7    | TEL(072)653-2721(代) |
| 札幌営業所  | 〒003-0824 | 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15 | TEL(011)874-5600    |
| 仙台営業所  | 〒980-0021 | 仙台市青葉区中央4丁目8番17号    | TEL(022)226-7818    |
| 東京営業所  | 〒132-0021 | 東京都江戸川区中央4丁目15-13   | TEL(03)3653-2411    |
| 名古屋営業所 | 〒458-0915 | 名古屋市緑区野末町208        | TEL(052)626-3701    |
| 大阪営業所  | 〒566-0052 | 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7    | TEL(072)653-2721    |
| 広島営業所  | 〒731-5128 | 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23 | TEL(082)208-4885    |
| 福岡営業所  | 〒811-2233 | 福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8  | TEL(092)622-6273    |
| 沖縄出張所  | 〒903-0812 | 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3   | TEL(098)887-0089    |