

SUPERACE® WASHER

SAR-Nタイプ NSタイプ

建設現場での洗浄、高所揚水にも対応可能です

〈湯水停止機能付〉
(3.7kW・5.5kW)

〈ステンレスタンク〉

全機種SUS水タンク付で
サビによるトラブル解消

〈自動運転機能〉

全機種自動運転機能を
搭載しています

〈高所揚水〉

オプションにて高所揚水にも
対応可能です(3.7kW・5.5kW)

〈コンパクト〉

ポンプモーターが直結の為、
伝導ロスがなく
コンパクトボディー2段積みも
可能です

SAR-Nタイプ 水タンク付モデル


仕様		5.5kW/7.5PS			7.5kW/10.0PS		11kW/15.0PS			
	型 式 名	SAR-3010N2	SAR-1520N2	SAR-2015N2	SAR-2020N1	SAR-3014N1	SAR-3018N2	SAR-3018N1	SAR-1535N1	
	コード No.	[50Hz] 03A053 [60Hz] 03A153	[50Hz] 03A063 [60Hz] 03A163	[50Hz] 03A043 [60Hz] 03A143	[50Hz] 03A072 [60Hz] 03A172	[50Hz] 03A082 [60Hz] 03A182	[50Hz] 03A0A2 [60Hz] 03A1A1	[50Hz] 03A091 [60Hz] 03A191	[50Hz] 03A091 [60Hz] 03A191	
ポン プ	圧力MPa(kg/cm ²)	10.0(102)	20.0(204)	15.0(153)	20.0(204)	14.0(143)	18.0(184)	17.6(180)	35.0(357)	
	水量(L/min)	28.0	15.0	20.0		28.0	30.0		15.0	
	回転数(min ⁻¹)	[50Hz] 1450・[60Hz] 1750						1450	1750	[50Hz] 1450 [60Hz] 1750
モ ー タ ー	出力(kW・min ⁻¹)	5.5 1450/1750 (極数:4P)			7.5 1450/1750 (極数:4P)		11.0 1450 (極数:4P)	11.0 1750 (極数:4P)	11.0 1450/1750 (極数:4P)	
	電圧(V)					動力回路:200/操作回路:200				
	電流(A)	[50Hz] 22.4 (絶縁:F種) [60Hz] 22.0 (絶縁:F種)		30.0(絶縁:F種)		45.0(絶縁:F種)				
	起動方式	直入れ								
	キャブタイヤ	3.5mm ² ×4芯×5m			5.5mm ² ×4芯×5m		14.0mm ² ×4芯×10m			
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		920×570×730			1060×580×790					
質量(kg)		[50Hz] 112.0 [60Hz] 105.0	105.0		約138.0	[50Hz] 約145.0 [60Hz] 約138.0	約158.0			
SUS水タンク容量(L)		80.0			100.0					



SAR-NSタイプ 外部吸水型タンクレスモデル

〈用 途〉

- 土木建設機械の泥落としに
- 管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に
- 高所での使用に



〈使用例〉



仕様		3.7kW/5.0PS			5.5kW/7.5PS			7.5kW/10.0PS		11kW/15.0PS		
型 式 名		SAR-2308NS2	SAR-3005NS2	SAR-3007NS2	SAR-3010NS2	SAR-1520NS2	SAR-2015NS2	SAR-2020NS1	SAR-3014NS1	SAR-3018NS2	SAR-3018NS1	SAR-1535NS1
コード No.		[50Hz] 03A213 [60Hz] 03A313	[50Hz] 03A2B3 [60Hz] 03A313	[60Hz] 03A333	[50Hz] 03A253 [60Hz] 03A353	[50Hz] 03A263 [60Hz] 03A363	[50Hz] 03A243 [60Hz] 03A343	[50Hz] 03A272 [60Hz] 03A372	[50Hz] 03A282 [60Hz] 03A382	[50Hz] 03A2A2 [60Hz] 03A3A1	[60Hz] 03A3A1	[50Hz] 03A291 [60Hz] 03A391
ポン プ	圧力MPa(kg/cm ²)	8.0(82)	5.0(51)	7.0(71)	10.0(102)	20.0(204)	15.0(153)	20.0(204)	14.0(143)	18.0(184)	17.6(180)	35.0(357)
	水量(L/min)	[50Hz] 24.0 [60Hz] 23.0	30.0	28.0	28.0	15.0	20.0	28.0	30.0	14.50	17.50	15.0
	回転数(min ⁻¹)	[50Hz] 1450 [60Hz] 1750	1450	1750	[50Hz] 1450・[60Hz] 1750				1450	1750	[50Hz] 1450 [60Hz] 1750	
モ ー タ ー	出力(kW・min ⁻¹)	3.7 1450/1750 (極数:4P)	3.7 1450 (極数:4P)	3.7 1750 (極数:4P)	5.5 1450/1750 (極数:4P)			7.5 1450/1750 (極数:4P)		11.0 1450 (極数:4P)	11.0 1750 (極数:4P)	11.0 1450/1750 (極数:4P)
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200										
	電流(A)	[50Hz]15.4(絶縁:F種) [60Hz]14.3(絶縁:F種)	15.4 (絶縁:F種)	14.3 (絶縁:F種)	[50Hz] 22.4 (絶縁:F種) [60Hz] 22.0 (絶縁:F種)				30.0(絶縁:F種)		45.0(絶縁:F種)	
	起動方式	直入れ										
キャブタイ		2.0mm ² ×4芯×5m			3.5mm ² ×4芯×5m			5.5mm ² ×4芯×5m		14.0mm ² ×4芯×10m		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		920×520×575							1060×525×643			
質量(kg)		92.0	99.0	92.0	[50Hz] 105.0 [60Hz] 98.0	98.0		約129.0	[50Hz] 136.0 [60Hz] 129.0	約149.0		

水タンク無し(注意:段積み不可)



スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機SUPERACE®
WASHER

本 社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL(072)653-2721(代) FAX(072)653-2354
 札幌営業所 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四丁1丁目2-15 TEL(011)874-5600 FAX(011)874-5601
 仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目8番17号 TEL(022)226-7818 FAX(022)226-7819
 東京営業所 〒132-0021 東京都江川区中央4丁目15-13 TEL(03)3653-2411 FAX(03)3653-2420
 名古屋営業所 〒458-0915 名古屋市中区緑区野末町208 TEL(052)626-3701 FAX(052)626-3702
 大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL(072)653-2721 FAX(072)653-2354
 広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23 TEL(082)208-4885 FAX(082)208-4886
 福岡営業所 〒811-2233 福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8 TEL(092)622-6273 FAX(092)622-6279
 沖縄出張所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3 TEL(098)887-0089 FAX(098)887-0089