

仮設資材の洗浄におすすめ!

高圧洗浄機 1450シリーズ

超高压
500kgf/cm²
クラス

仮設資材に付着した
コンクリートや塗料の剥離に

高圧洗浄機で
パワフル
洗浄中!!



おすすめオプション

トルネードノズルまたは温水ユニット
(SHB-500)との併用で

洗浄力UP!!



▲トルネードノズル
ASY
※取付ニップル付き

耐圧ボイラーユニット ▶
SHB-500-2



詳しくは
裏面を
チェック!

ガソリンエンジン式

軽量コンパクト

NEW

超高压型洗浄機
SER-1450-3

- 小型で軽量の超高压タイプ
- 軽量・コンパクトな50MPa (510kgf/cm²)
- ガソリンエンジンモデル



仕様		SER-1450-3
型式名		SER-1450-3
コードNo.		0393E4
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	50(510)
	水量(L/min)	15
	回転数(min ⁻¹)	1608
エンジン	名称	空冷4サイクルガソリンエンジン
	総排気量(cc)	688
	定格出力	13.0kW(17.7PS)/3600min ⁻¹
	最大出力	16.5kW(22.4PS)/3600min ⁻¹
	始動方式	セルスターター式
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量(L)	約12.8
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		840×780×925
質量(kg)		152.0

※SER-1450-3は水道直結仕様となりません。

ディーゼルエンジン式

低燃費 + 防音型

防音型・超高压洗浄機
SEL-1450SSN4

- クラス最強出力でクリーンエンジン
- 高圧力でスピーディな洗浄作業を実現、しかも低燃費
- 低騒音でコンパクトボディ



仕様		SEL-1450SSN4
型式名		SEL-1450SSN4
コードNo.		039786
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	49.0(500)
	水量(L/min)	14.0
	回転数(min ⁻¹)	1270
エンジン	名称	水冷4サイクルディーゼルエンジン
	総排気量(cc)	1116
	定格出力	15.6kW(21.2PS)/2600min ⁻¹
	始動方式	セルスターター式
	使用燃料	JIS 2号 軽油
	燃料タンク容量(L)	25.0
	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	
質量(kg)		450.0

※SEL-1450SSN4は水道直結仕様となりません。

モーター式

超高压型洗浄機
SAL-1450-2

**さらにコンパクトに
モデルチェンジ!!**

- 超高压でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です



仕様		15kW/20.0PS	
型式名		SAL-1450-2	
コードNo.		[50Hz]03B451・[60Hz]03B551	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	49.0(500)	
	水量(L/min)	14.0	
	回転数(min ⁻¹)	1290	
モーター	出力	[50Hz] 15kW/1465min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz] 15kW/1760min ⁻¹ (極数:4P)	
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200	
	電流(A)	[50Hz]58(絶縁:B種)・[60Hz]54(絶縁:B種)	
	起動方式	スターテラ起動	
	キャブタイヤ	14mm×4芯×10m	
	寸法 長さ×幅×高さ(mm)		1185×710×940
	質量(kg)		355

※SAL-1450-2は水道直結仕様となりません。

OPTION

耐圧ボイラーユニット SHB-500-2 NEW

50MPa対応の100V式ボイラーユニット

高耐久ステンレスボイラー仕様

- 冷水タイプ高压洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能
- 30℃~70℃の間で水温設定が可能 ■失火検知装置付

仕様		SHB-500-2
型式名		SHB-500-2
コードNo.		[50Hz]03B014/[60Hz]03B114
吐出可能圧力MPa(kgf/cm ²)		49.0(500)
吐出可能吸水量(L/min)		10.0~15.0
電源(V)		100
使用燃料		軽油(白灯油使用可)
燃料タンク容量(L)		25
設定温度		30~70℃
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		1080×750×915
質量(kg)		180.0
標準付属品		高圧ホース 3/8(専用金具)10m×1本・3/8(専用金具)2m×1本



OPTION

トルネードノズルASY ※取付ニップル付き

- 広範囲を効率よく洗浄できます。
- アルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的。



**業務用高压洗浄機
無料出張実演受付中!**

※詳しくは当社営業担当者まで

スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に
技術で応える高压洗浄機

**SUPERACE
WASHER**

本社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0013	仙台市若林区六丁の目南町7-18	TEL(022)353-9512	FAX(022)353-9515
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市緑区野末町2-0-8	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089