

# SUPERACE® WASHER

さらに手軽に! さらに使いやすく!  
もっとお求めやすく!



# SEK-SSVタイプ

建築現場での洗浄や外壁洗浄に最適な、22L/minの多水量タイプと、15MPa・13L/minの高圧カタイプをラインアップ!



### 多水量タイプ

SEK-2008SSV



土木・建築用途に!

- 主な用途
- ◆建設機械・車両洗浄
  - ◆大型トラック・運搬車両の洗浄
  - ◆ごみ焼却場・ピットの洗浄

### 高圧カタイプ

SEK-1315SSV 水道直結可能



外壁・農業畜産用途に!

- 主な用途
- ◆空調機器のフィルター・ダクト洗浄
  - ◆自家用車の洗浄
  - ◆トラクター・農場機械の洗浄

### ●セルスターターを標準装備!

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターターを標準装備。またバッテリートラブル時にはリコイルスタートができるよう、2WAY仕様に設計しています。



### ●メンテナンス効率アップ!

誰でもメンテナンスやオイル点検がしやすいよう、大型パネルとメンテ扉で作業性を向上!



仕様		多水量タイプ	高圧カタイプ
製品	型式名	SEK-2008SSV	SEK-1315SSV
	コードNo.	039A40	039A10
	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	634×517×526	
	乾燥質量(kg)	58.5	
ポンプ	圧力(MPa)(kgf/cm <sup>2</sup> )	8.0(85)	15.0(150)
	水量(L/min)	22.3	13.0
	回転数(min <sup>-1</sup> )	1700	1750
	名称	空冷4サイクルガソリンエンジン	
エンジン	総排気量(cc)	196	
	定格出力	3.7kw/3600min <sup>-1</sup>	
	最大出力	4.1kw/3600min <sup>-1</sup>	
	始動方式	セルスターター式(リコイルスターター付)	
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量(L)	10		
標準付属品	可変ノズル付ライフルガンSUS(500mm)		
	高圧ホース3/8×20m		
	吸水水ホース		
	円盤型ストレーナー		