

# SUPERACE® WASHER

さらに手軽に! さらに使いやすく!  
もっとお求めやすく!

# SEK-SSVタイプ NEW

建築現場での洗浄や外壁洗浄に最適な、22L/minの多水量タイプと、  
15MPa・13L/minの高圧カタイプをラインアップ!

**1発** セル  
簡単始動 付き

防音仕様

セルスターター

軽量コンパクト



### 多水量タイプ

SEK-2008SSV



土木・建築  
用途に!

#### 主な用途

- ◆建設機械・車両洗浄
- ◆大型トラック・運搬車両の洗浄
- ◆ごみ焼却場・ピットの洗浄

### 高圧カタイプ

SEK-1315SSV 水道直結可能



外壁・農業  
畜産用途に!

#### 主な用途

- ◆空調機器のフィルター・ダクト洗浄
- ◆自家用車の洗浄
- ◆トラクター・農場機械の洗浄

## ●セルスターターを標準装備!

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターターを標準装備。またバッテリートラブル時にはリコイルスタートができるよう、2WAY仕様に設計しています。



セルスターター



リコイルスターター

## ●メンテナンス効率アップ!

誰でもメンテナンスやオイル点検がしやすいよう、大型パネルとメンテ扉で作業性を向上!



前面メンテ扉

エンジン換油棒 圧力計



前面大型パネル

エンジン アンローダー 高圧ポンプ



右側面パネル

オイルサイトグラス ポンプ換油棒




左側面パネル

エアクリーナー 燃料コック 排気口

### 仕様

	多水量タイプ	高圧カタイプ
製品	型式名 SEK-2008SSV	SEK-1315SSV
	コードNo. O39A40	O39A10
	寸法長さ×幅×高さ(mm)	634×517×526
	乾燥質量(kg)	58.5
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	8.0(85) 15.0(150)
	水量(L/min)	22.3 13.0
	回転数(min <sup>-1</sup> )	1700 1750
エンジン	名称	空冷4サイクルガソリンエンジン
	総排気量(cc)	196
	定格出力	3.7kw/3600min <sup>-1</sup>
	最大出力	4.1kw/3600min <sup>-1</sup>
	始動方式	セルスターター式(リコイルスターター付)
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量(L)	10
標準付属品	可変ノズル付ライフルガンSUS(500mm) 高圧ホース3/8×20m 吸水水ホース 円盤型ストレーナー	



標準付属  
可変ノズル付ライフルガンSUS  
(500mm)