

SUPERACE® WASHER

NEW

SEL-SS-2タイプ

業界初！
ディーゼル
小型軽量

詳細ページ



業界初の小型ディーゼル式高圧洗浄機

- 耐久性** 高耐久ポンプを搭載しメンテナンス頻度とメンテナンスコストを低減
- コンパクト** 軽バンにも積載可能なサイズ&重量で運搬も容易
- ディーゼルエンジン** 耐久性に優れ、安全面でも優れた軽油を使用
- 連続運転** 25L大型燃料タンク搭載で、最大8時間の連続運転が可能
- ラインアップ** 多水量モデルと高圧力モデルを用意し、用途に応じた最適なスペックを選択可能



1点吊りフック
移動・運搬に便利な
1点吊りフックを装備

湯水停止装置
高圧ポンプの空運転による
焼き付きを未然に防止

大型メンテナンスパネル

開口部が大きく、メンテナンス性も抜群



仕様	多水量モデル	高圧力モデル	
型式名	SEL-3010SS-2	SEL-1620SS-2	
コードNo.	039791	039795	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	10.0(102)	20.0(204)
	水量(L/min)	30.0	16.0
	回転数(min ⁻¹)	1750	
エンジン	名称 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン		
	総排気量(cc) 479		
	定格出力 7.4kW(10.0PS)/2800min ⁻¹		
	最大出力 9.3kW(12.7PS)/3600min ⁻¹		
	始動方式 セルスターター式		
	使用燃料 ディーゼル軽油 No.2-D(ASTM D975)		
燃料タンク容量(L) 25			
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	922×700×850		
質量(kg)	202.0		

■小型軽量タイプ

922×700×850mm、202kg
なので軽バンにもラクラク搭載。
移動も容易なので、短期間に複数の
場所でご使用頂く事も可能です。



搭載イメージ

おすすめオプション **配管テスター-T-85**
コードNo. 03T446

配管の圧力差圧により
配管の水漏れの判定を
行えます。
最大水量 38.0L/min
最高圧力 15.0MPa

ラインオプション **スローダウン装置**
コードNo. 04Z979100

アイドリング時のエンジン
回転数を下げ、燃費・耐久性
が向上します。

付属品

- タービンガン
- 高圧ホース 20m (クイックカプラー付)
- 吸水ホースセット (ストレーナー付)

スーパー工業株式会社

本社・大阪支店	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
東京支店	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0831	宮城県仙台市若林区沖野3丁目1-1-102	TEL(022)766-8343	FAX(022)766-8344
名古屋営業所	〒458-0915	愛知県名古屋市長区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089