

SUPERACE® WASHER

SEL-SSN3タイプ

クラス最強出力でクリーンエンジン

高圧力、大水量でスピーディな洗浄作業を実現、しかも低燃費。
低騒音でコンパクトボディ。



仕様

型式名	SEL-1835SSN3	SEL-3617SSN3	SEL-1450SSN3
コードNo.	039703	039783	039785
圧力(MPa(kgf/cm ²))	34.3(350)	16.7(170)	49.0(500)
水量(L/min)	18.0	35.5	14.0
回転数(min ⁻¹)	1210	1000	1270
名称	水冷4サイクルディーゼルエンジン		
総排気量(cc)	1116		
定格出力	15.6kW(21.2PS)/2600min ⁻¹		
始動方式	セルスタータ式		
燃料タンク容量(L)	25.0		
使用燃料	JIS 2号 軽油		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1310×755×1016		
質量(kg)	436.0	450.0	

*SEL-1450SSN3は水道直結仕様となります。

〈使用例〉



OPTION ■広範囲を効率よく洗浄できます。 ■アルミタイプホースなどの高圧洗浄、バリ取りなどに効果的。
トルネードノズルASY ■取付ニップル付き ■SEL-1450SSN3用

OPTION おすすめオプション
逆噴射ノズル SEL-3617SSN3用
■標準高圧ホースの先端に装着して管内洗浄に使用します。

- ① 余裕のエンジン出力で抜群の耐久性を持たせた3気筒ディーゼルエンジン。大型燃料タンク(25L)は長時間運転を可能に。
- ② 3連セラミックプランジャーポンプと新型アンローダバルブで安定した圧力と安全を保証。
- ③ アンローダー(圧力調整機)の採用で現場にマッチした能力選定が簡単に行えます。
- ④ 保守点検は、大きく開く点検扉でメンテナンスもラクラクです。
- ⑤ 省スペースの2段階積み可能なボンネット設計で保管に場所をとりません。
- ⑥ 全面集中パネルでほとんどのオペレーションが可能。
- ⑦ 一点吊りフックで現場での移動がスムーズです。
- ⑧ オプションでホースリールが装着できます。



型式名	SEL-1835SSN3	SEL-3617SSN3
標準付属品	噴射ガンASY 35MPa 1/8-700高圧クイック84* 噴口直射 1/8 MCP43 高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPa クイック* 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無* ストレーナ三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ 余水ホースASY 1/2×3m テトロンφ12*	噴射ガンASY 1/8-RL84-ワンタッチ* 噴口直射 1/8 MCP136 高圧ホースASY BH 1/2×20m SEL-3020SSN* サクシジョンホース 1・1/4×3m VS-C3* ストレーナ円盤形 1"1/4タケノコ 60メッシュφ32 余水ホースASY 3/4×3m(緑)*
防炎面	リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630	—

オプション

ホースリール	ホースリールASY 上乘型	
逆噴射ノズル	—	逆噴射ノズルASY 逆噴射ノズルASY (前噴射無) (前噴射付)

*SEL-SSN3タイプにはラインストレーナーの取り付けができません。
*特別仕様にて、湯水停止装置付もご用意できます。(SEL-1835SSN3・SEL-3617SSN3)

型式名	SEL-1450SSN3
標準付属品	噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤* 噴口直射 1/4MCPφ1.2Sa-S303 高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン 給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m 防炎面 リケンFH2C ニトリル手袋 L PPM-6630

オプション

扇形ノズル	噴口扇形プッシング付 1/4 025 50MPaセラミック*
接続部品	付替用 クイックカブラ AR-9 1/2 50MPa