



スーパー高圧洗浄機 Super Ace Washer

スーパーエースウォッシャー

低騒音でコンパクトな
ハイパワー高圧洗浄機

防音型シリーズ

SEN-SS型 (ガソリンエンジン)
SEL-SS型 (ディーゼルエンジン)



防音型高圧洗浄機のパイオニア

スーパー工業株式会社

SEL-SSシリーズ ディーゼルエンジン防音 TYPE



スーパー防音型高圧洗浄機

- ・クラス最強出力でクリーンエンジン (14.3kW 19.5ps/2600min⁻¹ アメリカARB, EPA排ガス規制クリア)
- ・高圧力、大水量でスピーディな洗浄作業を実現、しかも低燃費。
- ・低騒音でコンパクトボディ。



名称		ディーゼルエンジン式スーパー防音型高圧洗浄機				
		SEL				
型 式		1835SSN	2130SSN	3320SSN	4515SSN-1	6510SSN
コードNo.		032296	032295	032302	032294	032300
圧力MPa (kg/cm ²)		34.3 (350)	29.4 (300)	19.6 (200)	14.7 (150)	9.8 (100)
水量 (ℓ/min)		18	21	33	45	65
実吸水揚程		2		3		
伝達方法		タイミングベルト				
名称		3TNE74-SP (ヤンマー)				
型式		3気筒4サイクル水冷ディーゼルエンジン				
定格出力		14.3kW (19.5ps) / 2600min ⁻¹ (rpm)				
始動方式		セルスタート				
燃料タンク容量		25ℓ				
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		1280 × 725 × 875				
質量 (kg)		388		428		
標準付属品		直射ノズル 1本 直射チップ付 1本				
吸水ホース		3/4 × 5m 1本	1 × 5m 1本			
排水ホース		1/2 × 5m 1本	3/4 × 5m 1本			
高圧ホース		3/8 × 20m 1本	1/2 × 20m 1本			

ホットボックス

高圧洗浄用ボイラーユニット



ご使用の冷水洗浄機をホットボックスに接続するだけで温水洗浄機としてお使いになれます。

- ・100V電源仕様なのでどこでも使えます。
- ・冷水タイプや高圧洗浄機が温水タイプに早変わり!
- ・壁面の排気ガスや油、汚れ等の冷水では落ちにくい汚れの洗浄に最適です。
- ・安全な二重構造のボイラーで、熱を外部に出しません。
- ・大型車輪付きで、運搬・移動も楽々です。
- ・温度調節ノブで水温調節が可能です。
- ・軽油・白灯油使用で経済的。

名称	ホットボックス 高圧洗浄用ボイラーユニット	
形式	SHB-200	SHB-350
温水温度 (約℃)	30~140	30~100
コードNo.	035171 (50Hz)・035181 (60Hz)	03517 (50Hz)・03518 (60Hz)
吐出可能圧力 MPa (kgf/cm ²)	最大 19.6 (200)	最大 34.3 (350)
吐出可能水量 L/min	6~21	
電源 V	100V (50Hz または 60Hz)	
モーター kW	0.3	
使用燃料	軽油または白灯油	
燃料タンク L	18	
ボイラーコイルの材質	スチール	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	790×750×910	
質量 kg	125	
標準付属品	接続用高圧ホース2m 1本・温水高圧ホース3/8×10m・ライフルガン	



商品についてのご意見・ご用命は下記へ

スーパー工業株式会社

本社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL (0726)53-2721 FAX (0726)53-2354
 大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL (0726)53-2721 FAX (0726)53-2354
 東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL (03)3653-2411 FAX (03)3653-2420
 札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 TEL (011)823-3661 FAX (011)823-3666
 福岡営業所 〒811-2205 福岡県粕屋郡志免町大字別府599-3 TEL (092)622-6273 FAX (092)622-6279
 本社工場 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目2-48 TEL (0726)54-3990 FAX (0726)53-2912

業界No.1の防音シリーズからディーゼルまで

SEN-SSシリーズ ガソリンエンジン防音 SERIES スーパー防音型高圧洗浄機

夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心なスーパーサイレントウォッシャー。周囲への配慮のできる防音タイプ。



名称		エンジン式スーパー防音型高圧洗浄機						
		SEN						
ボンプ		1310SS	1315SS	1615SS	1620SS	2108SS	2110SS	3010SS
	型式							
	コードNo.	03525	03528	03532	03536	03540	03545	03550
	圧力MPa (kgf/cm ²)	9.8(100)	14.7(150)	14.7(150)	19.6(200)	7.8(80)	9.8(100)	9.8(100)
	吸水量(l/min)	13	13	16	16	21	21	30
	実吸水揚程(m)	2		2				
	伝達方法	ホローシャフト直結						
	型式	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン						
	名称	GA140	GA210	GA240	GA340	GA210	GA240	GA340
	定格出力 KW(PS)/1800min ⁻¹	2.4(3.2)	3.8(5.2)	4.4(6.0)	6.5(8.9)	3.8(5.2)	4.4(6.0)	6.5(8.9)
	始動方法	セル・リコイルスタート(2ウェイ方式)						
	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	526x405x430	712x522x544	783x635x623		712x522x544	783x635x623	
	質量(kg)	45	65	97	100	67	97	100
	噴射ノズル	フラットアングルノズル				タービンガン		
	高圧ホース					3/8x20m		
	吸水ホース	1/2x3m(スレーナ付)				3/4x3m(スレーナ付)		
	余水ホース					3/8x3m		
	その他の機能					スローダウン付 アワーメーター付		

さらに軽量コンパクト化を実現 第2世代の防音洗浄機デビュー!!

業界初の二段積み可能とした強化型ボンネット



ブレーキ付大型タイヤでラクラク移動



大型ドア分割パネルの採用でメンテ性向上




セル/リコイル2ウェイスタート



使い易さ満載



便利なメーカーオプション品



外部ストレーナ



ホースリール