

SUPERACE® WASHER

SER-1450

安心の国内製造

消耗品などの部品供給も安心

小型で軽量な超高圧タイプ

軽量コンパクトなガソリンエンジンで
50MPa(510kgf/cm²)を実現

多彩な安全装置を搭載

渴水停止装置をはじめ
循環水温度上昇停止装置を標準装備

一点吊りフック

移動・運搬に便利な、
一点吊りフックを装備。

スローダウン装置

アイドリング時の騒音を抑え、
更に燃費も向上します。



渴水停止装置

空運転による高压ポンプの
焼付きを未然に防止します。

大型4輪タイヤ

4輪仕様だから
悪路の移動も容易です。

水温センサー

循環水温が上昇した際、
エンジンを完全停止。
トラブルを未然に防ぎます。

仕様

型式名	SER-1450
コードNo.	0393EO
圧力MPa(kgf/cm ²)	50(510)
水量(L/min)	15
回転数(min ⁻¹)	1655
名称	空冷4サイクルV形2気筒OHVガソリンエンジン
総排気量(cc)	720
定格出力	14.2kW(19.3PS)/3600min ⁻¹
最大出力	17.2kW(25.4PS)/3600min ⁻¹
始動方式	セルスタータ式
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)	12.8
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	840×780×925
質量(kg)	157

※SER-1450は水道直結仕様となります。

標準付属品	噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤*
	噴口直射1/4MCPφ1.2Sa-S303
	高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン
	給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m
	防災面 リケンFH2C ニトリル手袋 L PPM-6630

オプション

扇形ノズル	噴口扇形フッシング付1/4 025 50MPaセラミック*
接続部品	付替用 クイックカブラ AR-9 3/8 50MPa

