

スーパーエコミスト

SuperEcoMist

SFC-104



工事現場の熱中症対策に大活躍!

- ノズルがないので目詰まりなし!
- シンプル設計でメンテナンスが簡単
- 軽量&コンパクトで移動もラクラク!
- ミストの噴霧量をバルブで調整可能!

詳細ページ



移動式
ファン型

熱中症
予防

粉塵抑制

静電気
予防

ミスト飛距離 最大 **8m**

どこでも
気軽に使用可! **単相 100v**

小型軽量 **28kg**

その他もオススメできる理由はこんなにあります!

風量調整機能

風量の切替も
3段階の調整が
可能です。



自動首振り機能

より広い範囲で効果を
実感できます。



ミスト可変バルブ

ミストの噴霧量をバルブで
調整可能です。

ノズルなし

工場での使用でも目詰まりの
心配がありません。

キャスター付き

移動がラクラクです。

軽量&コンパクト

コンパクトで持ち運びも
ラクラク!



商業バンに
詰め込める!

シンプル設計

ライトユーザーにも
メンテナンスが簡単です。

分割可

ファンと本体が分割するので
運搬・保管に便利です。

大型水タンク20L

滴水状態で、
60Hz地域で約4.5時間も
50Hz地域で約7.2時間の
連続運転が可能です。

OPTION ファンカバー

運搬時、保管時のファン部分を
保護するために使用します。



仕様

型式	SFC-104(50/60Hz)		
コードNo.	090021		
乾燥重量(kg)	28.0		
噴霧量 (cc/min)	50Hz	00~46cc	
	60Hz	00~76cc	
出力(W)	50(ミストモーター) 160(ファンモーター)		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	630×680×1750		
風速切り替えスイッチ	1(弱)	2(中)	3(強)
風量 (m ³ /min)	50Hz	約102	約110 約120
	60Hz	約95	約123 約135
水タンク(ℓ)	20.0(水道直結可)		
ファンサイズ	φ500		
首振り角度	60°		
首折れ角度	上向き20° 下向き5°		
電源(V)	単相100		
定格消費電力kw(W)	[50kW]0.24/[60kW]0.25		