

SuperEcoMist SFJ-2021

ファン首振り機能

60°の首振りによって53mもの広範囲のミスト噴霧が可能

ミストノズル&ノズルガード

微細な霧を発生するノズルと衝突による破損を防止するファン形状

高さ調節可能

1470mm~1920mmまでの間で段階の高さ調整が可能。近い場所から遠くまで噴霧範囲を調整できます。

大型水タンク

60Lの大容量のため、連続4時間の運転が可能。間欠運転の併用で最長8時間の連続運転を実現。

漏水停止装置

水がなくなればモーターが停止し、空運転によるポンプの磨耗を防ぎます。

大型車輪

悪路において満水状態でも気にせず移動が可能。



1470mm
~
1920mm

710mm
×
530mm

- 60Lの大型水タンクを標準装備、間欠タイマー機能で最大8時間の連続運転が可能。
- 漏水停止装置・ラインストレーナー標準装備。高さ調整も可能な100Vミストファンのプレミアムモデル。



無段階風量調節機能
ファンのスピードを細かくダイヤルにて調整が可能です。

背面操作パネル

漏水警報ランプ
無段階風量調節

間欠タイマー搭載

3パターンの間欠運転が可能
MODE1: ON 50秒 OFF 15秒
MODE1: ON 50秒 OFF 30秒
MODE1: ON 50秒 OFF 50秒



<使用例>



ファンが取り外せるので、収納が容易です。



小型車両にも楽々積載



<SFJミスト飛距離及び冷却温度測定>



本機

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

m

※環境 温度:26.0°C 湿度:40.0%

仕様

型式名	SFJ-2021
コードNo.	090007
噴霧量(L/min)	0.24
粒子径(μm)	約20~40
電源(V)	単相100
出力(kw)	ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16
タイマー機能	間欠タイマー(3パターン)
風量調整	無段階
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	710×530 ×(1470最少~1920最大)
首振り角度	60°
首折れ角度	40°
質量(kg)	48.0
水タンク(L)	60.0(ボールタップ付)
ファンサイズ(mm)	Φ450
ノズルタイプ×個数	J08タイプ×5個
定格消費電力kw(W)	0.41(410)

*メンテナンス用にミストノズル用フィルターをご用意しています。
(1014895029)ミストノズル用フィルター10個セット*

スーパーエコミスト

SuperEcoMist



スーパー工業株式会社

本社 品川営業所

〒566-0052
〒003-0824

大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7
札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15

TEL(072)653-2721(代)
TEL(011)874-5600

FAX(072)653-2354
FAX(011)874-5601

仙台営業所

〒980-0021
〒132-0021

仙台市青葉区中央4丁目8番17号
東京都江戸川区中央4丁目15-13

TEL(022)226-7818
TEL(03)3653-2411

FAX(022)226-7819
FAX(03)3653-2420

東京営業所

〒458-0915
〒566-0052

名古屋市緑区野末町208
大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7

TEL(052)626-3701
TEL(072)653-2721

FAX(052)626-3702
FAX(072)653-2354

名古屋営業所

〒731-5128
〒811-2233

福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8
沖縄県那霸市首里当蔵町1-18-3

TEL(082)208-4885
TEL(092)622-6273

FAX(082)208-4886
FAX(092)622-6279

大阪営業所

〒731-5128
〒811-2233

福岡県糸島市志免町別府北3丁目5-8
沖縄県那霸市首里当蔵町1-18-3

TEL(098)887-0089

FAX(098)887-0089