霧でクールダウン! 屋内外の冷却効果、鎮塵、 幻想的な演出にも。



-パー エコ ミスト





ラスーパー工業株式会社

スーパー フォグシステム

SuperFogSystem



SFS-3Nシリーズ



様々な現場に対応し、容易に施工ができます。 チューブの接続は、**ワンタッチ**で 簡単にできます。

様々な現場に対応し、容易に施工ができます。


- ●単相100V、三相200Vの2種類
- ●チューブの接続は、工具不要のワンタッチ式
- ●水道直結仕様
- ●水量は、4Lタイプと8Lタイプ(200V)の2種類
- ●間欠運転タイマー付
- ●低騒音 49.5dB

仕様

型	型式名		SFS-104-3N	SFS-204-3N	SFS-208-3N
□-	ードNo.	50Hz	090124	090144	090154
		60Hz	090224	090244	090254
出力	力(kw)		0.75		1.5
水	量(L/min)		4		8
電	源(V)		単相 100	三相 200	
寸》	法 長さ×幅×高さ(mm)		500×503×723		
乾燥	乾燥重量(kg)		76	73	82
有多	动吐出水量	∄(L/min)	1.3~3.3		3.3~6.8
ノズ	SUS JO6 吐出水量 0.046 粒子径 20		28~72個		72~148個
へル適性水量・個数	SUS J08 吐出水量 0.061 粒子径 30		21~54個		54~111個
	SUS J12 吐出水量 0.092 粒子径 40		14~36個		36~74個
量・田	SUS J15 吐出水量 0.122 粒子径 50		11~27個		27~58個
数数	SUS J20 吐出水量 0.154 粒子径 60		8~21個		21~44個

※吐出水量(L/min)/粒子径(μm)

ポンプユニット使用例



※チューブの延長は50mまで可能。

〈使用例〉



保育園屋外イク



屋外イベント



産業処理施設

スーパーエコミストシリーズとは

細霧を発生し、屋内外の冷却効果(クールダウン)、粉塵ダウン、消臭、霧を使っての演出など多彩な用途で利用されています。

| 3/8アダプター 3/8クイックカプラメス

使用効果では…

(暑さ対策)

夏場においてはヒートアイランド現象や熱中症などの暑さ対策も万全。 (環境対策)

〔湿度対策

加湿効果もあり、冬場の商業施設、ビニルハウスなどでの使用も可能です。

エアコン・スポットクーラーなどによりコスト低減ができます。温暖化対策・粉塵ダウンなど環境問題にも配慮した画期的なシステムです。

用途では

- クールダウン…細かい霧を気化することにより3~6℃気温を下げます。
- 粉塵ダウン…細かい霧を吸着させることにより粉塵をダウンさせます。
- 屋内外でのクーリング…公園・イベント会場・倉庫内作業、暑さ対策、ビニールハウス内の温度・湿度管理など用途多彩。
- 消臭効果…オプションの希釈バルブを使用して消臭剤などの噴霧が可能です。

SFS/SFHシリーズ 各種パーツ



	コードNo.	商品名
ı	10148950327	J06
	10148950334	J08
	10148950343	J12
	10148950353	J15
	10148950363	J20




スルシンフ	
コードNo.	仕様
04GB6A0005	5個仕様
04GB670098	24個仕様
04GB670088	35個仕様



チューブ

	コードNo.	サイズ	
	1014896003	10m	
	1014896005	30m	
	1014896020	150m	





ノズルヘッド No.1014892923



ノズルホルダ No.10147892630



チューブカッター No.1014896001



ノズルプラグ No.1014893505



チーズ No.1014892704



ホースクランプ No.1014892714



支持金具*() 寸法は コードNo. サイズ 048600001 支持金具 LF2D 048600003 支持金具 LF3D



カップリング No.1014892702



3/8アダプター No.1014892707



3/8クイック カプラ メス No.04000011



エンドプラグ No.1014892706



エルボ No.1014892703



ライザーAsy (フレキシブル) **60cm** No.1014893225

- ■ノズルにより、 5μ m~ 50μ mの霧を発生します。
- ■SFSは様々な現場に対応し、容易に施工ができます。チューブ の接続も、ワンタッチで簡単にできます。
- ■100V、200V仕様があり、電源と水さえあれば使用は可能、ランニングコストも低く経済的です。
- ■フレキシブルなチューブもあり、角度調整も可能です。
- ■使用用途に合わせて、各種パーツもお選びいただけます。

その他オプション



(ホース10m付)

高さ調節2m~2.5m No.04GB600011





制御ユニット SCU-01-2 ・温度スイッチ・湿度スイッチ・24hタイマー No.090171




SFSシリーズ用スペシャルオプション

- ・オールステンレスで衛生的で長寿命
- ・充実ラインナップで様々な現場に対応
- ・ミストノズルの間隔(配管の長さ)250·500·1000·2000(mm) ※任意での設定の可能 最大4000mm






オプションステンレス配管(接続例およびラインナップ) 仮設用(レンタル用)




	コード	品名	備考
1)	10Z0123001	配管 オプションASY SUS SFS *	全長L=1000 ※①同士を接続して延長可能
2	10Z0123002	クイックカプラ オプションASY SUS SFS *	※配管入口に取付
3	10Z0123003	ボールコック オプションASY SUS SFS *	※配管エンドに取付
4		ミストノズル各種	006~020 ※①×1本に対して4個

常設用 オプションステンレス配管 (接続例およびラインナップ)



		コード	品名	備考
(\bigcirc	04ZB6210	キャップ NJC SFS	エンドプラグ
((N)	04ZB6212	ノズルホルダ SUS 1/4 ナット無 SFS	
(3	04B670016C	フォグノズルブッシング メス10/24-オス1/4 SUS	
(4		ミストノズル各種	006~020
(<u>(G)</u>	04ZB6213	パイプ SUS 13Su L2000 ナット付 SFS	L=2000
(<u>(G</u>)	04ZB6214	パイプ SUS 13Su L1000 ナット付 SFS	L=1000
(<u>(5</u>	04ZB6215	パイプ SUS 13Su L500 ナット付 SFS	L=500
(<u>(G</u>)	04ZB6216	パイプ SUS 13Su L250 ナット付 SFS	L=250
(6	04ZB6217	オスアダプタ SFS	接続用 1/2"オスネジ



商品についてのご意見・ご用命は下記へ

スーパー工業株式会社

〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL(072)653-2721(代) FAX(072)653-2354 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15 TEL(011)874-5600 FAX(011)874-5601 〒380-0021 他台市青葉区中央4丁目18番17号 TEL(02)226-7818 FAX(02)226-7818 〒312-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL(03)3653-2411 FAX(03)3653-2420 〒458-0915 名 古 屋 市 緑 区 野 末 町 2 0 8 TEL(052)626-3701 FAX(052)626-3702 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL(072)653-2721 FAX(072)653-2354 本札(明文学)、本札(加東文学)、 仙京常業所名古屋営業所

https://www.super-ace.co.jp E-mail info@super-ace.co.jp

98SFS001 22/02 0000