

SPWタイプ

詳細ページ



高耐久

産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現

大水量

SPW-1050 約20m SPW-2200 約25m

SPW-2400 約30m の飛距離を誇る

コンパクト

仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディ ※SPW-2400は除く

【使用例】



SPW-1050



電気用品安全法適合機 (SPW-1050のみ)



SPW-2200 (4.0kW)

(ノズル2本同時散水可能)

ラインオプション

SPW-1050用
3/4"吐出配管
2本出しキット
※散水ノズルA3/4"×2本付



自吸方式を採用

ノッチタンク等から吸水が可能!



SPW-2400 (7.5kW)

(ノズル3本同時散水可能)

DCブラシレスモーター搭載 (SPW-1050)

コードリールで60m延長しても使用可能です!



OPTION

スプリンクラーノズル
■広範囲に自動で散水するノズルです

SSC-60DP-ST 紹介動画

SSC-60DP 直置きタイプ

SSC-60ST 単管固定タイプ

型式名	SPW-1050	SPW-2200	SPW-2400
コードNo	03BF00	03BF10	03BF20
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	[50Hz]0.6(6.1)/[60Hz]0.85(8.6)	[50Hz]0.7(7.1)/[60Hz]1.0(10.1)
	水量(L/min)	77	[50Hz]210/[60Hz]220
	回転数(min ⁻¹)	2500	[50Hz]3000/[60Hz]3500
	吐出口(口径)	1 (1"×1)	2 (1"×2)
モーター	出力	1.1kW(1.5PS)	4kW(5.4PS)
	電圧(V)	動力回路:100	200
	電流(A)	15A以下	22A(絶縁F種)
	起動方式	専用駆動回路(マイコンドライバ)	直入れ
寸法(mm)	725×590×935	905×590×1130	1050×680×1250
質量(kg)	86	136	200
標準付属品	吸水ホースASY1"×5m	吸水ホースASY1"1/2"×5m	吸水ホースASY2"1/2"×5m
	サクシヨフィルター G1黒	サクシヨストレーナー 1"1/2"	サクシヨストレーナー 2"1/2"
	散水ノズルA1"レバーオスASY×1	散水ノズルA1"レバーオスASY×2	散水ノズルA1"レバーオスASY×2
オプション	余水ホースASY 3/8"×5mテトラロンφ10		
	水道直結キット SPW-1050*	水道直結キット SPW-2200 50Hz*	水道直結キット SPW-2200 60Hz*
	2台並列運転キット*	-	-
吐出ホース	消火ホース1"1/2"×10m マチノ		
	消火ホース1"1/2"×20m マチノ		
	消火ホース1"1/2"×10m マチノ		
散水ノズル	散水ノズルA1"レバーオスASY*		
	散水ノズルA3/4"レバーオスASY*		

3/4"吐出配管2本出しキット用 オプション品

吐出ホース	散水ホースindusオーバ 3/4"×10m レバーカップ*
	散水ホースindusオーバ 3/4"×25m レバーカップ*
	散水ホースindusオーバ 3/4"×50m レバーカップ*
散水ノズル	散水ノズルA3/4"レバーオス ASY*

【SPWタイプ 散水飛距離表】

型式名	本数	最大散水飛距離m(水平)	最大散水飛距離m(鉛直参考値)
SPW-1050	1本出	20	9
SPW-1050 (3/4"吐出配管2本出し)	1本出	16	7
	2本出	14	5
SPW-1050(2台並列)	1本出	24	12
	2本出	[50Hz]25/[60Hz]26	[50Hz]13/[60Hz]16
SPW-2200	1本出	[50Hz]23/[60Hz]25	[50Hz]11/[60Hz]14
	2本出	[50Hz]32/[60Hz]36	[50Hz]20/[60Hz]24
SPW-2400	1本出(1"1/2"ノズル)×1	[50Hz]30/[60Hz]34	[50Hz]19/[60Hz]23
	1本出(1")散水ノズル×1	[50Hz]26/[60Hz]30	[50Hz]15/[60Hz]19
	2本出(1"1/2"ノズル)×1	[50Hz]27/[60Hz]31	[50Hz]16/[60Hz]20
	2本出(1")散水ノズル×1	[50Hz]24/[60Hz]28	[50Hz]13/[60Hz]17
	2本出(1")散水ノズル×2	[50Hz]25/[60Hz]29	[50Hz]14/[60Hz]18
	3本出(1"1/2"ノズル)×1	[50Hz]27/[60Hz]31	[50Hz]16/[60Hz]20
	3本出(1")散水ノズル×2	[50Hz]22/[60Hz]26	[50Hz]11/[60Hz]15

*本数値は無風状態試験時の飛距離実測数値であり、保証値ではありません。
※鉛直飛距離は風の影響を大きく受けるため無風最高到達点の参考値です。

スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機

SUPERACE
WASHER

- | | | | | |
|--------|-----------|----------------------|---------------------|------------------|
| 本社 | 〒566-0052 | 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 | TEL(072)653-2721(代) | FAX(072)653-2354 |
| 札幌営業所 | 〒003-0824 | 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15 | TEL(011)874-5600 | FAX(011)874-5601 |
| 仙台営業所 | 〒984-0013 | 仙台市若林区六丁目の目南町7-1-8 | TEL(022)353-9512 | FAX(022)353-9515 |
| 東京営業所 | 〒132-0021 | 東京都江戸川区中央4丁目15-1-3 | TEL(03)3653-2411 | FAX(03)3653-2420 |
| 名古屋営業所 | 〒458-0915 | 名古屋市緑区野末町2-0-8 | TEL(052)626-3701 | FAX(052)626-3702 |
| 大阪営業所 | 〒566-0052 | 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 | TEL(072)653-2721 | FAX(072)653-2354 |
| 大広営業所 | 〒731-5128 | 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-2-3 | TEL(082)208-4885 | FAX(082)208-4886 |
| 福岡営業所 | 〒811-2233 | 福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8 | TEL(092)622-6273 | FAX(092)622-6279 |
| 沖縄出張所 | 〒903-0812 | 沖縄県那覇市首里当蔵町1-1-8-3 | TEL(098)887-0089 | FAX(098)887-0089 |