

SUPERACE® WASHER

NEW

SRT-NSB-2タイプ

高圧力 20MPa/25MPaの高圧力仕様で強力な洗浄力を発揮

耐久性 ステンレスフレーム&樹脂製カバーなので軽量で錆に強く高耐久

移動性 大型車輪を採用し、段差や不整地でも移動が容易

整備性 ポンプユニット部の脱着が容易で、メンテナンスも安心



POINT

モーターとポンプユニットの脱着が容易なベルハウジング直結を採用

OPTION

専用ラインストレーナー 専用ホースリール 専用洗剤インジェクター SRT-1520NSB-2のみ

仕様	SRT-1520NSB-2	SRT-1525NSB-2
型式名	SRT-1520NSB-2	SRT-1525NSB-2
コードNo.	[50Hz]03A671/[60Hz]03A771	[50Hz]03A681/[60Hz]03A781
圧力MPa(kgf/cm ²)	20.0(204)	25.0(255)
水量(L/min)	15.0	
回転数(min ⁻¹)	1450/1750	
出力(kW・min ⁻¹)	5.5kw 1450/1750min(極数4P)	7.5kw 1450/1750min(極数4P)
電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200	
電流(A)	[50Hz]21.6(絶縁F種)/[60Hz]21.0(絶縁F種)	[50Hz]29.6(絶縁F種)/[60Hz]27.8(絶縁F種)
起動方式	直入れ	
キャブタイヤ	3.5mm×4芯×5m	5.5mm×4芯×5m

〈使用例〉



	SRT-1520NSB-2	SRT-1525NSB-2
標準付属品	ライフルガンASY 500-クイック*	ライフルガンASY 1/8-700-クイック*
	可変ノズル ハイローノズルφ1.2	噴口扇形 1/8 MVNP1549
	高圧ホースASY TH 3/8×10m クイック*	高圧ホースASY TH 3/8×10m 25MPa クイック*
	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無*	
	ストレーナー 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ	
	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*	
キャブタイヤASY 4芯 3.5mmφ-5m SRT-1520NSB	キャブタイヤASY 4芯 5.5mmφ-5m SRT-1525NSB	

スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に技術で応える高圧洗浄機

SUPERACE® WASHER

本社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目8番17号	TEL(022)226-7818	FAX(022)226-7819
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089