


SSC-500

Super Surface Cleaner

除染に最適な洗浄システムが登場!使用された汚水を強力なバキュームで瞬時に回収することで環境への影響を最小限におさえます。最近問題になっている除染済み汚水対策に最適です。


■SSC-500を使用した除染システムのイメージ



高圧水を利用して床面の除染をおこないます


① 高圧洗浄機 Super Ace Washer

除染に有効な高圧洗浄機は、15.0MPaクラスとなります




③ モーター式温水型洗浄機
SAR-1315VN-1
(圧力15.0MPa 水量13ℓ/min)

又は




④ エンジン式防音型洗浄機
SEV-1615SS
(圧力15.0MPa 水量15ℓ/min)

② 汚水回収ユニット




75φ 3m +
50φ 7.5m×2
(合計18m)

ドラム缶(1次側)



75φ 15m

ドラム缶(2次側:フロー有)



SVD-4607
Super Vacume Device
リングブロー式バキューム

強力なパワーで汚染水を回収します。

除染で使用された汚水を回収します。
1缶(約200ℓ)の場合、連続運転で約20分使用頂けます。
※ドラム缶は付属しません

①サーフェスクリーナーSSC-500



仕様

型式	SSC-500
用途	床面洗浄
ノズルユニット(mm)	φ445
常用設定圧力(MPa)	15.0
最大圧力(MPa)	27.5
最大温度(°C)	常温~90
質量(kg)	11.0
ノズル(個)	2
キャスター(個)	3
バキューム口径(mm)	φ50
接続部品	クイックカプラ メス

価格表

品名	①サーフェスクリーナー	②汚水回収ユニット(50/60Hz)	③SAR-1315VN(50/60Hz)	④SEV-1615SS
商品コード	213003	213000/213001	03B011/03B111	039023
セットNo.1	●			
セットNo.2	●	●		
セットNo.3	●	●	●	
セットNo.4	●	●		●

主な仕様	型 式	SVD-4607	フィルタ	材 質	星形、特殊ろ布
	最大真空圧	kpa(mmAq)		44.1(4,500)	ろ 過 面 積
風 量	m ³ /min	7 / 8	チリ落とし機構		手動
電 源		3相200V	回収タンク容量	ℓ	60
出力	kW	5.5 / 6.3	全 長	mm	1,170
最大ランニングアンペア	A	25	全 幅	mm	660
ブローの種類		リングブロー方式	全 高	mm	1,265
電源コード長さ	m	9	質 量	kg	136

スーパー工業株式会社

本社・大阪支店 〒566-0052
 東京支店 〒132-0021
 札幌営業所 〒003-0824
 仙台営業所 〒984-0831
 名古屋営業所 〒458-0915
 大阪営業所 〒566-0052
 広島営業所 〒731-5128
 福岡営業所 〒811-2233
 沖縄出張所 〒903-0812

大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7
 東京都江戸川区中央4丁目15-13
 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15
 宮城県仙台市若林区沖野3丁目1-1-102
 愛知県名古屋市緑区野末町208
 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7
 広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23
 福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8
 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

TEL(072)653-2721(代)
 TEL(03)3653-2411
 TEL(011)874-5600
 TEL(022)766-8343
 TEL(052)626-3701
 TEL(072)653-2721
 TEL(082)208-4885
 TEL(092)622-6273
 TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354
 FAX(03)3653-2420
 FAX(011)874-5601
 FAX(022)766-8344
 FAX(052)626-3702
 FAX(072)653-2354
 FAX(082)208-4886
 FAX(092)622-6279
 FAX(098)887-0089