

# 仕 様 書

|              |              |             |                        |  |
|--------------|--------------|-------------|------------------------|--|
| 納入先<br><br>殿 |              |             | 納入先仕様 No.              |  |
|              |              |             | 製造者仕様 No.              |  |
| 機 械 名        | モーター式温水高圧洗浄機 | 型 式         | SAR-1309VN (50Hz/60Hz) |  |
| 乾 燥 質 量      | 133 kg       | 寸法(L×W×H)mm | 810x746x690            |  |
| 外 観          | 移動式箱形        | 仕様書作成年月日    | 平成 25 年 4 月 15 日 R01   |  |

|     |         |                                                            |           |           |                                                    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| ポンプ | 型 式     | XM13.17NSX / XMA3.5G25NSX D18 (50Hz/60Hz)                  |           |           | 備考<br><br>雰囲気<br>気温：max40℃<br>湿度：max80%<br>特記：凍結不可 |
|     | 圧 力     | 8.3MPa ( 85 kgf/cm <sup>2</sup> )                          |           |           |                                                    |
|     | 水 量     | 13 L/min                                                   |           |           |                                                    |
|     | 回 転 数   | 1450 min <sup>-1</sup> /1750 min <sup>-1</sup> (50Hz/60Hz) |           |           |                                                    |
|     | 所要馬力    | 2.2KW ( 3.0 PS)                                            |           |           |                                                    |
|     | 吸 込 揚 程 | 1.5 m                                                      |           |           |                                                    |
|     | 接 続 口 径 | ( 吸 ) 3/4                                                  | ( 吐 ) 3/8 | ( 余 ) 3/8 |                                                    |

|     |         |                                                                          |       |                                                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| モータ | 形 名     | 全閉外扇形三相誘導電動機                                                             |       | 備考<br><br>雰囲気<br>気温：max40℃<br>湿度：max80%<br>特記：凍結不可 |
|     | 出 力     | 2.2kW/（1450 min <sup>-1</sup> /50Hz/1750min <sup>-1</sup> /60Hz ）（極数：4P） |       |                                                    |
|     | 電 圧     | 動力回路： 200 V / 操作回路                                                       | 200 V |                                                    |
|     | 電 流     | 10 A （絶縁： F 種 ）                                                          |       |                                                    |
|     | 起 動 方 式 | 直入れ                                                                      |       |                                                    |
|     | 電磁開閉器   | 形 J7S-09-200-11                                                          |       |                                                    |
|     | ブレーカ    | -                                                                        |       |                                                    |
|     | キャプタイヤ  | 2.0 mm <sup>2</sup> × 4 芯 × 5 m                                          |       |                                                    |

|         |                                  |       |           |
|---------|----------------------------------|-------|-----------|
| 吸込ホース   | -                                | 使 用 液 | 清水（常温）    |
| 高圧ホース   | 3/8(口金具) - 5/16×10m              | 伝達方式  | ホローシャフト直結 |
| 余水ホース   | -                                | 圧力調整弁 | ジマティック3C  |
| 洗 浄 ガ ン | MV880+700mm ランス (ノズル：扇形 VNP1574) | 圧 力 計 | 15MPa     |
| ストレーナ   | -                                | 車 輪   | φ150      |

|     |                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 付属品 | ・ボイラー36000kcal 20Mpa 鉄製コイル (燃料：軽油または白灯油、燃料消費量約 5L/h)<br>設定温度：30℃～80℃<br>安全装置：圧力スイッチ、フロースイッチ、サーモスタット、安全弁<br>・自動運転回路、温水停止装置、燃料タンク(20L)、水タンク(4L)ドレン付き<br>・オプション：煙突、吸・余水ホース(3m)、凍結防止ヒーター |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

