

仕 様 書

納入先		納入先仕様 No.	
		製造者仕様 No.	
殿			
機 械 名	防音型高压洗浄機	型 式	SEN-1615SS2
乾 燥 質 量	89kg	寸法(L×W×H)mm	633×590×636
外 観	密閉箱形	仕様書作成年月日	平成 21 年 8 月 17 日 R01

ポンプ	型 式	SRKA4G30JSX	備考 雰囲気 気温：max40 湿度：max80% 特記：凍結不可
	圧 力	14.7MPa(150kgf/cm ²)	
	水 量	16L/min	
	回 転 数	1750min ⁻¹	
	所要馬力	4.4kW (6.0PS)	
	吸込揚程	2m	
	接続口径	(吸) 1/2" (吐) 3/8" (余) 3/8"	

エンジン	名 称	GA240ASEHPSK	ロータリ装置標準装 備 (解除装置付き) バッテリー:12V 8Ah (参考:YTX9-BS等)
	形 式	傾斜形空冷4サイクルガソリン機関	
	総排気量	240cc	
	定格出力	4.4kW (6.0PS) /1800min ⁻¹	
	最大出力	6.2kW (8.5PS)	
	始動方式	セルモータ式(リコイルスタータ付)	
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
	燃料タンク容量	10.0L (定格時持時間:4.5hr)	

吸込ホース	1/2" -3m	使用液	清水(常温)
高压ホース	3/8" -20m	伝達方式	ホローシャフト直結
余水ホース	3/8" -3m	圧力調整弁	ジマティック 3CC
洗浄ガン	イケウチ#62 (タービンガン)	圧力計	30MPa
ストレーナ	SUS#100	車 輪	150(ブレーキ付)

付属品	湯水停止装置
-----	--------